

AFLOK ICE

Afloja todo Rompedor de Óxido Efecto Hielo

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
AFLOK ICE	18	10/11/2022

FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	AFLOK ICE es un nuevo producto para la eliminación de la oxidación más resistente e incrustada; elevado poder penetrante y lubricante; el spray, a una temperatura de -40°C aproximadamente, congela y ayuda a eliminar la oxidación actuando en profundidad. Tiene gran poder desbloqueante, protector y lubricante. Propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Repele el agua, protector contra la humedad. La solución multifunción que se adapta a cualquier campo de aplicación. Es un rápido desincrustante de óxido de hierro en piezas, tornillos, mandos, etc. Que también limpia y lubrica por infiltración capilar. Es aplicable para todo tipo de industria que precise de estos elementos tan eficaces.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar bien el bote y pulverizar el producto puro sobre las piezas bloqueadas y dejar actuar breves minutos para el posterior desmontaje o puesta en marcha de los elementos tratados. Es conveniente limpiar previamente con un cepillo metálico las piezas inmovilizadas por el óxido, especialmente las zonas por donde debe penetrar el producto, así como dar unos golpecitos secos que aseguren fisuras microscópicas del compacto oxidado.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C . Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	PICTOGRAMAS
Aspecto: Aerosol. Color: Marrón claro. Densidad a 20°C: 0,60 ÷ 0,64 g/ml. Presión a 20°C: 5,5 bar. Punto de inflamabilidad: Inf.0°C. Presión a 20°C: 5,5 bar Punto de congelamiento: Desde -187°C hace -138 °C Punto de ebullición: Acerca de 176°C (base líquida) Punto inflamabilidad: 32 °C (base líquida) Tensión de vapor: > 5 bar (20°C) Viscosidad: < 1 cSt - 9 cSt 40°C (base aceitada) Solubilidad: Insoluble en agua	
	PRESENTACION
	Envase de 400 ml. Ref. 75207

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

***NOTA:** La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización*

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO