

GRASA ADHESIVA DESLIZANTE

Grasa Filante Alta Adherencia

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
GRASA ADHESIVA DESLIZANTE	15	15/02/2022

FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	Grasa adhesiva de elevadas prestaciones para cadenas, que aporta una lubricación duradera y protege frente al desgaste y la oxidación. Estudiado y testado para el sector de la competición de carreras de motocicletas ya sean de carretera o todoterreno. Garantiza la lubricación por periodos de utilización extremadamente largos e intensos en elementos mecánicos en movimiento. El producto se caracteriza por una excelente penetrabilidad. Protege del agua y del polvo. Reduce el desgaste de la cadena, de la corona, del piñón, y de todas las partes mecánicas en movimiento.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Agitar (durante 1' aprox.) antes de usar. Aplicar (durante 2'' aprox.) directamente a una distancia a unos 15 cm.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	PICTOGRAMAS	PRESENTACIÓN
Aspecto: Transparente. Color: Amarillento Olor: Sin olor. pH: N.A. Densidad relativa: 20°C 0,63 ÷ 0,67 g/ml		Envase de 400 ml. Ref. 18L400

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización