

GRASA CON TEFLÓN

Grasa en Spray con Teflón

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
GRASA CON TEFLÓN	01	20/01/2023

FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	Grasa de litio mezclada con aditivos de teflón, caracterizada por excelentes propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Utilizado para la lubricación de anillos o-ring, guarniciones, cojinetes, engranajes para la lubricación de todos los mecanismos que necesitan un lubricante de altos rendimientos. Resistente a elevadas velocidades de elaboración. Penetra en profundidad y asegura una lubricación duradera. Resistente a los agentes corrosivos como agua salada, petróleos, aceites, ácidos y soluciones alcalinas. Resistencia a temperaturas desde – 20 °c hasta + 160 °c.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Agitar (durante 1' aprox.) antes de usar y aplicar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia mínima de unos 5cm (durante 2'' aprox.).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	PICTOGRAMAS	PRESENTACION
Aspecto y color: Pastoso. Color: Amarillento/blanco. Olor: Sin olor Ph: N.A.		Envases de 400 ml. Ref. 75208

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización